

Lijadora orbital BL 18V 5.0Ah LXT 93 x 185mm

DBO380RTJ

Sistema de extracción de polvo
incorporado.

Lijadora orbital a batería con motor BL y empuñadura
frontal desmontable.



360° Imagen 360°

Código EAN

0088381752299



INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	2,2 Kg
Potencia	200 W
Dimensiones. LxAnxAI	336 x 92 x 169 mm
Tipo de Batería	LXT
Tensión de la batería	18 V
Amperaje	5,0 Ah
Tiempo de carga	45 min
Velocidad variable (interruptor)	✓
Emisión de vibración	3,60 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	72,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Conectable a un aspirador	✓
Diámetro de la órbita	2,0 mm
Pinzas de sujeción	✓
Dimensiones de la base	93 x 185 mm
Vibraciones por min.	8.000-24.000 Vpm
Dimensiones del abrasivo	93 x 228 mm

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Lijadora 18V BL, con sistema de aspiración incorporado.
- Al ser a batería permite un funcionamiento suave sin preocuparse por el manejo del cable.
- El motor y la batería están ubicados en la parte superior de la herramienta para evitar el aleteo de la base.
- El motor BL ofrece una alta eficiencia de trabajo similar a la de la BO3710.
- La empuñadura frontal es desmontable sin herramientas para poder lijar esquinas.
- Control de velocidad mediante pulsador.
- Control de velocidad eléctrico de 3 etapas: 4.000 / 8.000 / 12.000 r.p.m.
- 12.000 r.p.m para lijar grandes superficies o superficies rugosas de madera.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Dos baterías BL1850B, cargador rápido DC18RC, papel de lija 93 x 228mm y maletín PVC.

135327-0

Cajón recoge polvo completo con



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



821551-8

Maletín MakPac tipo 3



ACCESORIOS

194533-6

Cargador 18V LXT DC18SD



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197422-4

Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B



P-31837

Lija perforada G40 10pcs



P-36049

Lija perforada G240 10pcs



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:



Folleto:

