

Generadores portátiles

Eléctricos

Modelos de aire caliente o radiación

Tensión 230/1/50 ó 400/3/50



B-3



B-5 / 9 / 15 / 22



B-30 EPR



TS 3A



HALL-3000  
Halógeno



HALL-1500  
+ pie



B-18 EPR Conducto opcional

Calentadores eléctricos por radiación

- Sin movimiento de aire. Silencioso
- Calor inmediato
- Sin consumo de oxígeno
- Calefacción radiante
- Posiciones: Dos de calefacción + paro, salvo el modelos Hall -1500

Aplicaciones

- Garajes, talleres, edificios, ambientes cerrados, casas, oficinas, bares, tiendas
- Agricultura, Industria, Construcción
- Recomendado para pintores, albañiles, fontaneros, etc.
- Secados de locales y obras: Para una máxima eficacia en el secado combinarlos con nuestros deshumidificadores MASTER

Calentadores eléctricos por aire

- Bajo nivel sonoro
- Protección térmica del motor
- Termostato ambiente incorporado
- Resistencia eléctrica de tubo blindado
- Cuatro posiciones de marcha:  
Dos de calefacción + ventilación + paro
- Construidos en materiales robustos y duraderos

Características técnicas			ELÉCTRICOS				Tensión: 230/1/50 Hz		
Modelo	Potencia kw	Potencia kcal/h	Caudal m <sup>3</sup> /h	Etapas trabajo	Tensión	Resistencia normal	Dimensiones embalaje cm	Peso bruto kg	Piezas palet
B-3,3	1,6-3,3	2.800	510	2+VENT.	230/1/50	IP-44	28x27x42	6	48
B-5	3,2-5	4.300	560	2+VENT.	400/3/50	IP-44	31x37x39	8	40
B-9	6-9	7.740	800	2+VENT.	400/3/50	IP-44	42x33x40	13	20
B-15	7,5-15	12.900	1700	2+VENT.	400/3/50	IP-44	35x48x50	16	15
B-22	11-22	18.920	2200	2+VENT.	400/3/50	IP-44	36x55x60	21	12
B-18 EPR	9-18	15.500	1700	2+VENT.	400/3/50	IP-X4	62x39x43	30	12
B-30 EPR	15-30	25.800	3300	2+VENT.	400/3/50	IP-X4	105x60x84	63	1
Ducto B-18 EPR	Ø 300 mm	L = 7,6 m (máxima longitud 15 metros)							
Ducto B-30 EPR	Ø 407 mm	L = 7,6 m (máxima longitud 15 metros)							
Conexión B-5/B-9	Mangera trifásica de 5 m. con conectores M-H, para B-5 y B-9								
Conexión B-15/B-22	Mangera trifásica de 5 m. con conectores M-H, para B-15 y B-22								
TS3A	0,8-1,6-2,4	2.064	RADIACIÓN	3	230/1/50	----	38x24x46	8	36
HALL-1500	1,5	1.290	HALOGENO	1	230/1/50	----	51x25x32	6	36
PIE HALL-1500			OPCIONAL	----	105x45x63	Altura aprox. 175 cm		7	20
HALL-3000	1,5-3	2.580	HALOGENO	2	230/1/50	----	55x34x64	13	12