

PW-H10



ENROLLADOR DE MANGUERA
Código KTRI 91326
(Opcional IDAC 40344 - Standard IDAC 40345)

DEPÓSITO DE GASÓLEO de 4
litros de material transparente
para tener siempre bajo control el
nivel de gasóleo.

PW-H10 I1207A M

Lanza CMB P 2004
Extensión lanza
Lanza con boquilla Turbo
Pistola
Manguera A.P. 8 m
Eyector espuma

Código LCTE 91693
Código LCPR 91704
Código LCCTE 81742
Código IPPR 93838
Código TBAP 20264
Código LCPR 90295

PW-H10 I1408A M

Pistola con SWIVEL
Lanza con cabezal regulable
Lanza con boquilla Turbo
Eyector espuma prof.
Manguera A.P. 8 m

Código IPPR 40007
Código LCPR 93173
Código LCPR 40011
Código LCPR 40040
Código TBAP 93872



Manillar robusto y ergonómico para un desplazamiento fácil y cómodo.



Volante de encendido ON/OFF y de selección del agua caliente.



Pie frontal grande para una mayor estabilidad.



Las ruedas de diámetro grande facilitan el desplazamiento de la máquina.



Soporte para lanza integrado en la máquina.

Características técnicas

MOTOR

- Motor eléctrico de inducción, 2 polos (2800 r.p.m.), con protección térmica. No necesita mantenimiento.
- Ventilación de la caldera con motor independiente.
- Bomba de gasóleo insensible a la presencia de agua y/o a otras impurezas.
- Inyección de gasóleo reducida para prevenir la salida de humo durante la fase de encendido de la caldera.

CALDERA

- Caldera de acero pintado para asegurar una mayor resistencia térmica y mecánica y una mayor duración. Combustión de alta eficiencia que respeta las reglas y los estándares internacionales. Puede desmontarse sin utilizar herramientas para realizar una limpieza y un mantenimiento más rápido. Serpentin de doble espira para la máxima eficiencia.

Código	Modelo	Mando a distancia	Presión Max (bar/MPa)	Caudal (l/h)	Datos eléctricos (Ph-V-Hz-A)	Potencia absorbida (kW)	Revoluciones motor (rpm)	Depósito de detergente (l)	Peso (Kg)	Dimensiones (cm)
IDAC 40344	PW-H10 I1207A M	Total Stop I	30÷120/3÷12	400	1-230-50-9,5	2,1	2800	0,5	48,6	64x48x75
IDAC 40345	PW-H10P I1408A M	Total Stop I	30÷140/3÷14	450	1-230-50-10,5	2,4	2800	1	48,6	64x48x75

Para ambos modelos, la temperatura del agua de salida es de 5,5°C. Capacidad del depósito de gasóleo de 4 litros.

Accesorios opcionales aconsejados



Lanza hidrocepillo fija
Código KTRI 94031
(IDAC 40344)



Arenador
Código KTRI 94039
(IDAC 40344)



Lanza hidrocepillo rotativa
Código SPID 24911
(IDAC 40345)



Lanza hidrocepillo fija
Código SPID 24939
(IDAC 40345)



Lanza hidrocepillo
Código KTRI 94032
(IDAC 40344)



Drain Kit
8 m Código KTRI 94037
15 m Código KTRI 94038
(IDAC 40344)
10 m Código TBAP 23853
(IDAC 40345)

