



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Serie WP (15 kN)

Planchas Vibratorias de marcha de avance



Profesionales de la compactación: fabricadas en Alemania

Las planchas vibratorias de alto rendimiento de la serie WP son la primera elección de los profesionales para compactar el asfalto y los pavimentos adoquinados, así como para la compactación de tierras mixtas en espacios angostos. Su robusto y duradero diseño las convierte en las herramientas idóneas para un uso profesional continuo en la construcción de carreteras. Son perfectas para la compactación de capas base arenosas y granulares para aceras, carreteras y plazas de aparcamiento. Las planchas vibratorias de la serie WP pueden moverse fácilmente hacia el lugar deseado de la obra mediante el juego de ruedas opcional.

- Excelente maniobrabilidad y estabilidad durante el funcionamiento lateral gracias a las empuñaduras adicionales del marco de protección.
- Su diseño robusto y de bajo mantenimiento garantiza una larga vida útil: un marco sólido protege el motor; correas resistentes al desgaste.
- Sistema de riego: cobertura de agua óptima en toda la anchura de la placa base; control de caudal automático solo durante la vibración.
- Fabricado en Alemania: diseño y construcción robustos y fiables



Placa base

- Los cantos redondeados y cónicos minimizan la formación de cantos no deseados al girar la placa base y proporcionan una superficie suave.
- Fabricada con fundición nodular de hierro resistente al desgaste para una larga vida útil.
- Resultados de primera calidad en la compactación de asfalto gracias a la óptima calidad de la placa base.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Empuñadura de mando antivibratoria

- La empuñadura, que se puede girar hacia delante, permite levantar la placa hacia arriba para trabajar en pendientes.
- El montaje central de la empuñadura de mando antivibratoria permite girar la placa rápidamente y con facilidad.

Marco de protección sólido con punto central de elevación

- La protección óptima del motor y el tanque de agua reduce los costes de reparación.
- El robusto punto central de elevación está integrado en el marco de protección para una elevación segura.
- Ideal para el funcionamiento lateral a lo largo de bordes.



Tanque de agua

- La capacidad del tanque de 11 litros reduce el tiempo de llenado y, por tanto, aumenta la productividad.
- Fácil llenado gracias a la amplia tapa del tanque.
- Opcional en todos los modelos de la serie WP.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Placa para adoquinado

- Protección perfecta de los adoquines durante la compactación.
- Montaje rápido y estable.
- Un accesorio esencial para todas las aplicaciones de pavimentación.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Datos técnicos

	WP1540A	WP1550A
Características operativas		
Peso de servicio kg	86	89
Fuerza centrífuga kN	15	15
Tamaño de la placa base (A x L) mm	430 x 578	498 x 578
Ancho de trabajo mm	430	498
Altura de trabajo (altura de acceso inferior) mm	525	525
Frecuencia Hz	97	97
Avance m/min	29	29
Datos del motor		
Tipo de motor	Motor a gasolina de cuatro tiempos	Motor a gasolina de cuatro tiempos
Fabricante del motor	Honda	Honda
Motor	GX160	GX160
Cilindrada cm ³	163	163
Potencia del motor potencia nominal kW	3,1	3,1
a revoluciones 1/min	3.600	3.600
Consumo de combustible l/h	0,8	0,8
Capacidad del tanque de combustible l	3,6	3,6

Opcionalmente disponible con tanque de agua (capacidad: 11 l/2,86 gal)

Nota

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.