Tailift

carretillas térmicas

1,8 - 3,5 t

www.tuv.com TÜVRheinland ID:9105059306

CE ISO9001

Especificaciones	1.	Fabricante				Tailift	Tailift	Tailift	Tailift	Tailift	Tailift
	2.	Modelo		Designación		FD18	FD20	FD25	FD30	FD35	FD35PL
	3.	Capacidad	Q	Capacidad nominal	kg	1800	2000	2500	3000	3500	3500
	4.	Centro de gravedad	C	Distancia	mm	500	500	500	500	500	600
	5.	Tipo de tracción		Batería, Diesel, GLP		diesel*	diesel*	diesel*	diesel*	diesel*	diesel*
	6.	Tipo de conducción		De pie/sentado		sentado	sentado	sentado	sentado	sentado	sentado
	7.	Tipo ruedas		SE/neumáticas		SE	SE	SE	SE	SE	SE
	8.	Ruedas (x=motrices)		Número de ruedas del./tras.		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
Dimensiones	9.		h3	altura de elevación	mm	3300	3300	3300	3300	3300	3300
	10.	Mástil (STD)	h2	elevación libre	mm	80	80	80	80	80	80
	11.		h5	elevación libre opcional	mm	-	-	-	-	-	-
	12.	Carro portahorquillas	h8	altura carro portahorquillas	mm	1220	1220	1220	1220	1220	1220
	13.	Horquillas		s/e/l	mm	35x100x1220	40x122x1220	40x122x1220	50x122x1220	50x122x1220	50x122x1220
	14.	Inclinación mástil		adelante/atrás	º	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	15.		L2	longitud hasta cara horquillas	mm	2280	2460	2505	2600	2860	2860
	16.		B	anchura (simple/doble rueda)	mm	1065	1158/1532	1158/1532	1290/1655	1290/1655	1350
	17.	Dimensiones generales	h1	altura mástil replegado	mm	2150	2150	2150	2150	2150	2150
	18.		h4	altura mástil extendido	mm	4520	4520	4520	4520	4520	4520
	19.		h6	altura tejadillo	mm	2090	2130	2130	2170	2170	2170
	20.		h7	altura asiento	mm	1110	1140	1140	1210	1210	1210
	21.	Radio de giro	R		mm	1995	2170	2250	2415	2615	2615
	22.	Centro de carga (dist.)	x	de centro eje motriz a cara horquillas	mm	425	465	465	480	480	480
	23.	Anchura de pasillo	Ast	pallets 800x1200/1000x1200 mm	mm	3420/3620	3635/3835	3715/3915	3895/4095	4095/4295	4095/4295
Características	24.			traslación con carga (H/L)	km/h	16	17	17	17,1	16	16
	25.	Velocidades		traslación sin carga (H/L)	km/h	17	18	18	17,8	18	18
	26.			elevación con/sin carga	mm/s	500/540	500/540	600/687	441/464	410/540	410/540
	27.			descenso con/sin carga	mm/s	470/440	470/440	484/588	321/346	450/420	450/420
	28.	Fuerza de tracción		con/sin carga	N	14500/9600	14900/11700	17700/13200	18300/13300	17900/13400	17900/13400
	29.	Máx. rampa admisible		con carga	%	25	23	25	23	21	21
	30.			sin carga	%	20	20	20	18	18	18
Pesos	31.	Peso de servicio			kg	3050	3580	3800	4500	4700	4700
	32.	Carga sobre ejes		con carga adel./atrás	kg	4300/550	4720/860	5470/830	6520/980	7160/1040	7160/1040
	33.			sin carga adel./atrás	kg	1280/1770	1480/2100	1410/2390	1740/2760	1800/2900	1800/2900
Bastidor	34.	Ruedas		número adel./atrás		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	35.			tamaño adel.		6.50-10-10P.R.	7.0-12-12P.R.	7.0-12-12P.R.	8.15-15-12P.R.	8.15-15-12P.R.	8.15-15-12P.R.
	36.			tamaño atrás		5.00-8-8P.R.	6.00-9-10P.R.	6.00-9-10P.R.	6.50-10-10P.R.	6.50-10-10P.R.	6.50-10-10P.R.
	37.	Distancia entre ejes	Y		mm	1370	1550	1550	1650	1850	1950
	38.	Ancho vía		centro ruedas del.(doble)/atrás	mm	885/900	970(1344)/985	970(1344)/985	1055(1459)/985	1055(1459)/985	1055(1459)/985
	39.	Despeje del suelo	m1	en el lugar más bajo	mm	120	120	120	120	120	120
	40.		m2	centro dist. entre ejes	mm	180	195	195	220	220	220
	41.	Frenos de servicio		mecánicos/hidráulicos		hidráulicos	hidráulicos	hidráulicos	hidráulicos	hidráulicos	hidráulicos
	42.	Freno de aparcamiento		mecánico		mecánico	mecánico	mecánico	mecánico	mecánico	mecánico
Accionamiento	43.			Tipo		65D26R (NS70)	95D26R (NX120-7)	95D31R(NX120-7)	95D31R(NX120-7)	95D31R(NX120-7)	95D31R(NX120-7)
	44.			Voltage	V	12	12	12	12	12	12
	45.	Batería		Capacidad	Ah	52	65	65	65	65	65
	46.			Peso	kg	17,4	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
	47.			Dimensiones (largo x ancho x alto)	mm	260x173x225	306x173x225	306x173x225	306x173x225	306x173x225	306x173x225
	48.			Fabricante		ISUZU	ISUZU	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR
	49.			Modelo		C240PKF-23	C240PKF-23	4TNE98-URTL	4TNE98-URTL	4TNE98-URTL	4TNE98-URTL
	50.	Motor*		Potencia	kWPS	34,3	34,3	44,1	44,1	44,1	44,1
	51.			Velocidad (bajo carga)	rpm	2500	2500	2725	2725	2725	2725
	52.			Número de cilindros/cilindrada	-/cm3	4/2369	4/2369	4/3319	4/3319	4/3319	4/3319
	53.			Consumo de combustible	g/HPh	292/2500	292/2500	269/2000	269/2000	269/2000	269/2000
	54.	Transmisión		tipo		Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift
	55.	Presión de servicio			kg/cm2	175	185	185	185	185	185

*También versión en gasolina/LPG

UNICAR IMPORT, S.L.

C/Ecuador, 32
Pol. Ind. Las Monjas
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
Madrid
T: 91 6768262 - F: 91 6768913
email: unicarimport@unicarimport.com
Web: www.unicarimport.com

Concesionario: