

Martillo ligero

HR2800

800 W • para SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Martillo ligero profesional de dos modos

Martillo ligero para SDS-PLUS. Adecuado para un taladrado suave. Potencia de 800 W y velocidad regulable entre 0 y 1.100 min⁻¹ desde un interruptor. Energía de impacto de 2,8 J y rango de perforación óptimo de 8 - 20 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 28 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	800 W
Velocidad sin carga	0 - 1100 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4500 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	28 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	8 - 20 mm
Energía de impacto	2,8 J
Cable de alimentación	2,5 m
Maletín de plástico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	100 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	89 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".
- Mango trasero con empuñadura de goma blanda, diseñado ergonómicamente para un manejo cómodo
- Portabrocas deslizante de un solo toque para facilitar la instalación y extracción de la broca
- Doble aislamiento

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

324219-0	824789-4
Tope de profundidad	Maletín PVC

Accesorios opcionales

198362-9	324219-0
Colector de polvo	Tope de profundidad
824789-4	
Maletín PVC	

OTROS

Despiece 