

Carretilla LXT®

DCU602

18V x2, 180 kg, 0 - 1,5 / 5,0 km/h

Potente carretilla LXT® con capacidad de 180-300 kg, resistente al agua y de larga autonomía.

Carretilla a batería LXT®. Motor BL sin escobillas y capacidad de carga de hasta 300 kg. La capacidad de carga máxima en llano (0 - 3°) es de 300 kg y en terreno variable (3 - 12°) de 180 kg. WetGuard/IPX4. Volquete eléctrico, ajuste de altura de la manivela que le proporciona mejores condiciones de trabajo. 3 velocidades de avance y retroceso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	2 X 18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Nivel de presión sonora (L _{pA})	≤ 70 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	4 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	145 - 147 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	1480 x 730 x 820 - 1030 mm
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Capacidad de carga máxima	180 kg
Velocidad de desplazamiento hacia delante	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Velocidad de desplazamiento marcha atrás	0 - 1 km/h
Capacidad máxima de ascenso	12 °
Uso continuo 18V / 6,0 Ah x4	100 min
Peso neto del producto	144 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece

