

Decapador

HG5030

1 600 W • 300 / 500 l/min • 350 / 500 °C

Decapador con dos ajustes de calor y flujo de aire

Decapador básico de 1 600 W para un uso exigente en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el decapado de pintura. la pistola de calor tiene dos ajustes de calor y flujo de aire.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1600 W
Caudal máxima	300 / 500 L/min
Rango de temperatura	350 - 500 °C
Max. Temperature	500 °C
Temperatura variable	✓
Interruptor térmico de seguridad	✓
Peso sin cable	0,56 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	233 x 80 x 208 mm
Cable de alimentación	2,0 m

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

PR00000028 Boquilla de proteccion de vidrio		PR00000029 Boquilla decapadora, 50 mm	
PR00000030 Boquilla reflectora, 40 mm		PR00000031 Boquilla reductora, 20 mm	
PR00000032 Boquilla plana 24 mm		PR00000033 Reflector de soldadura, 5 mm	
PR00000034 Boquilla soldadura, 65 mm		PR00000035 Rodillo de presión	
PR00000039 Boquilla de soldadura rápida		PR00000041 Set raspador	
PR00000123 Maletín de transporte .			

OTROS

Despiece 