

Decapador

HG6531C

2 000 W • 200 – 550 l/min • 50 – 650 °C

Decapador con control electrónico y con ajustes de calor variable y flujo de aire.

Decapador para un uso exigente en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el decapado de pintura. El Decapador tiene un rango de calor ajustable entre 50° y 600°C y dos ajustes de flujo de aire.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2000 W
Caudal máxima	200 - 550 L/min
Rango de temperatura	50 - 650 °C
Max. Temperature	650 °C
Temperatura variable	✓
Interruptor térmico de seguridad	✓
Peso neto del producto	0,71 kg
Peso sin cable	0,71 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	257x85x206 mm
Clase de protección IEC	II
Cable de alimentación	2,0 m

BENEFICIOS DE USUARIO

- Regulación variable de la temperatura
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

PR00000029

Boquilla decapadora, 50 mm



PR00000030

Boquilla reflectora, 40 mm



PR00000031

Boquilla reductora, 20 mm



OTROS

Despiece

