

También para los elementos muy pesados

Pinzas para prefabricados FTZ – agarre fuerte y colocación segura de elementos pesados

Modo de trabajo puramente mecánico, sin acoplamiento de conductos hidráulicos, que siempre tienen riesgo de fuga. Simplemente enganchar en el dispositivo elevador y comenzar. Ahora tiempo y dinero, no contamina el medio ambiente.

- El duradero sistema de cambio de Probst lo hace posible:
No hace falta ningún operario para cambiar de “agarrar” a “soltar”. (véase página 85)
- Sencillo reajuste del ancho de abertura mediante pasador de resorte
- Dispositivo de ajuste de altura HVA-FTZ/TSZ, opcional (no FTZ-I / BB)
- Mordazas de agarre de goma económicas y altamente resistentes al desgaste, fáciles de recambiar como sistema de quita y pon
- También se puede montar con motor hidráulico de giro en el dispositivo portador (suspensión y motores de giro opcionales)



FTZ-UNI-15

La pinza adecuada para cualquier desafío

FTZ-I: Pinza compacta y cómoda de manejar

FTZ-UNI: Serie universal con gran zona de apriete y diferentes capacidades portantes

FTZ-MAXI: La FTZ-UNI, sin embargo con una zona de apriete muy grande

FTZ-BB: Concebida para la colocación de piezas de bordillo de hormigón especiales con cantos altos (bordillos tipo “Kassel”)



FTZ-MAXI-50

Referencia	Zona de apriete* W (mm)	Altura Interior E (mm)	Longitud de la Mordaza L (mm)	Capacidad Portante (kg)	Peso Propio (kg)	Número de Orden
FTZ-I ①	50 – 520	170	420	900	55	53100120
FTZ-UNI-15 ①	0 – 750	255	420	1,500	88	53100256
FTZ-UNI-25 ①	0 – 750	255	420	2,500	119	53100313
FTZ-UNI-50 ①	0 – 850	200	720	5,000	245	53100362
FTZ-MAXI-25 ①	200 – 1,200	255	420	2,500	132	53100344
FTZ-MAXI-50 ①	400 – 1,250	240	720	5,000	260	53100363
FTZ-BB ①	50 – 480	290	420	900	60	53100202
Adaptador para bordillo Kasseler A-FTZ-KB para FTZ-UNI 15, Para aumento de la profundidad de inmersión a 290 mm por un lado						43100575
Dispositivo de ajuste de altura HVA-FTZ/TSZ para todos los tipos FTZ-UNI/MAXI/MULTI y TSZ-UNI. Rango de ajuste TSZ-UNI/MAXI aprox. 55 – 140 mm. Rango de ajuste FTZ-UNI/MAXI-25 y FTZ-UNI/MULTI-15 aprox. 120 – 255 mm. FTZ-UNI-50 aprox. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 aprox. 55 – 195 mm.						43100867

* El ancho de apertura (W) está dado como la medida del paquete. Sin embargo, el ancho real de apertura de las mordazas es mayor, con el fin de poder colocar la tenaza abierta sobre el cubo.

① Protección duradera de la superficie gracias a la electrogalvanización