

Colocación eficiente de piezas de bordillo

Pinza de bordillos BZ – manejo cómodo, fácil y de agarre transversal

- Colocación de piezas de hormigón y piedra natural, también con longitudes variables. Volviendo a tocar brevemente el tendel, éste vuelve a quedar libre
- Mordazas de agarre de goma claras y recambiables que no dejan marcas

Referencia	Zona de apriete* W (mm)	Altura Interior E (mm)	Longitud de la Mordaza L (mm)	Capacidad Portante (kg)	Peso Propio (kg)	Número de Orden
BZ ^①	0 – 400	200	150	150	3,8	53200084
Caucho de repuesto para BZ por pieza, sin embalar						43200006
Caucho de repuesto para BZ 2 piezas en bolsa de plástico						43200115



Pinza de colocación de bordillos VZ-M-UNI

Modo de trabajo puramente mecánico, se puede usar en cualquier cargadora de ruedas, excavadora u otro dispositivo elevador.

- Especialmente adaptada a la colocación de piezas de aprox. 1 m de longitud, p. ej. piedras de bordillo
- Con mango para la guía óptima
- Con sistema automático de cambio (véase página 85)

Referencia	Zona de apriete* W (mm)	Capacidad Portante (kg)	Peso Propio (kg)	Número de Orden
VZ-M-UNI ^①	900 – 1,065	300	21	53100275

Pinza de colocación de bordillos BVZ – ¡una para todo!

- Universal, apropiada para casi todos los elementos de diseño en el sector de jardinería y paisajismo
- Con pasador para el ajuste del ancho de abertura
- Mordazas de agarre de goma recambiables

Referencia	Zona de apriete* W (mm)	Altura Interior E (mm)	Longitud de la Mordaza L (mm)	Capacidad Portante (kg)	Peso Propio (kg)	Número de Orden
BVZ ^①	0 – 550	210	200	200	11,5	53200020



Debido al perfil en Z, la pinza se suelta al depositar



Pinzas de colocación VZ – cómodas de llevar y ligeras

VZ-I: Sobre todo para el uso manual, de agarre longitudinal, para piezas de bordillo, baldosas ligeras de formato grande, etc.

VZ-II: Ideal para la colocación manual y a máquina de baldosas grandes

Referencia	Zona de apriete* W (mm)	Altura Interior E (mm)	Longitud de la Mordaza L (mm)	Capacidad Portante (kg)	Peso Propio (kg)	Número de Orden
VZ-I ^①	500 – 1,045	40	100	100	11	53100140
VZ-II ^①	700 – 1,000	50	200	300	25	53100141

* El ancho de apertura (W) está dado como la medida del paquete. Sin embargo, el ancho real de apertura de las mordazas es mayor, con el fin de poder colocar la tenaza abierta sobre el cubo.

① Protección duradera de la superficie gracias a la electrogalvanización