

Los materiales de construcción están bajo control – sencillo y seguro

EASYGRIP EXG Pinza para arriates – pequeña, ligera y fácil de manejar, y aún así, extremadamente fuerte

La EASYGRIP EXG es una pinza mecánica para agarrar elementos de hormigón planos y no cónicos, como por ejemplo arriates, placas verticales, peldaños macizos y piedras de bordillo.

- La compacta y ligera EASYGRIP EXG se engancha mediante eslinga redonda o cadena a un dispositivo portador (grúa de carga, mini excavadora, etc.), y una persona entonces puede encargarse del manejo
- Como que la pinza dispone de dos mangos, también sirve para que trabajen con ella dos personas manualmente

EXG-MAXI: con zona de apriete mayor y apoyo de **altura ajustable incluido** de serie.



Referencia	Zona de apriete* W (mm)	Altura Interior** E (mm)	Longitud de la Mordaza L (mm)	Capacidad Portante (kg)	Peso Propio (kg)	Número de Orden
EXG ❶	0 – 300	145 – 195	235	550	12	53100370
EXG-MAXI ❶	0 – 400	165 – 215	235	600	16	53100392

** depende del ancho de apriete o agarre



Pinza para bordillos y bordes TWISTGRIP TG – el fuerte agarre simplemente girando el mango

Módulo básico TG-5/12: dota a las piedras de bordillos y bordes de un “mango”, por así decirlo.

- Ajuste a cualquier ancho de agarre de entre 5 y 12 cm en cuestión de segundos y sin herramienta
- Con solo 2,5 vueltas se consigue la capacidad portante plena de 80 kg
- Dimensiones compactas, peso propio reducido
- Agarre cuidadoso mediante elementos de goma recambiables y altamente resistentes al desgaste

Módulo de ampliación TG-HGV:

Extensión del mango para montaje posterior

- En función de la situación, consigue una postura aún más ergonómica
- Al ser de aluminio y madera es ligera como una pluma

Referencia	Zona de apriete* W (mm)	Capacidad Portante (kg)	Peso Propio (kg)	Número de Orden
TG-5/12 ❶	50 – 120	80	3,0	53200102
TG-HGV ❶	Extensión del mango para montaje posterior		0,4	43200108

* El ancho de apertura (W) está dado como la medida del paquete. Sin embargo, el ancho real de apertura de las mordazas es mayor, con el fin de poder colocar la tenaza abierta sobre el cubo.