

ARENADORA JAFE 30 mAs 2.



VIDEO



WEB



Ref. 0701AREN30MAS

DATOS TÉCNICOS

- **Capacidad:** 30 l.
- Presión mín. de trabajo: 2,0 Kg/cm².
- **Presión máx. de trabajo:** 6,0 Kg/cm².
- Presión de trabajo: 4 - 5,5 Kg./cm².
- **Caudal de aire:**
 - 250-450 l./m. Boquilla diam. 2
 - 300-600 l./m. Boquilla diam. 2,5
 - 400-800 l./m. Boquilla diam. 3
 - 900-1.300 l./m. Boquilla diam. 4
- **Presión:** 6,0 Kg/cm²
- Conexión entrada de aire: CR 3/8
Racor express din 3489
- **Temperatura:** de 0 a 50° C
- Material boq.: Carburo de Tungsteno.
- **Peso:** 31,5 Kg.
- Dimensiones:
430 x 500 x 940 mm. Con asa.

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Arenadora JAFE 30 mAs.
- Pistola de arenado JAFE.
- **Juego de mangueras 5 m.**
- Boquilla de carburo de Tungsteno 3 mm.
- Tolva de carga de arena.
- Abrasivo 12 Kg. y tamiz de acero inoxidable.
- Manual de instrucciones.
- Material de protección: pantalla, guantes, monja, mascarilla y tapones auditivos.

EMBALAJE

Caja de cartón: 450 x 450 x 1030 mm.
Peso: 50 Kg.

ABRASIVOS APTOS PARA ARENADORAS

- Silicato de hierro.
- Micropartículas de vidrio.
- Granate.
- Silicato de aluminio.

* MATERIALES NO INCLUIDOS

ARENADORA JAFE 30 mAs

La **arenadora JAFE 30 mAs** sin perder la **portabilidad** que ofrece, y gracias a su **tamaño extra** de **30 l.**, permite trabajos con boquillas más grandes de hasta 6.00 mm., siendo el **equipo ideal para realizar trabajos de gran tamaño!**

La **Arenadora JAFE 30 mAs**, posee unas características muy importantes:

- **Sistema quick start-stop.** Sistema de optimización del tiempo con arranques y paradas más rápidas. Eliminación de exceso de abrasivo sin presión (borbotón).
- **Más productiva.** Capaz de trabajar con boquillas de hasta 6 mm. normal y 5 mm. venturi.
- **Manguera de arenado antiestática.** Más cómoda, resistente y segura. Dura hasta 5 veces más. Está fabricada en especial para trabajos abrasivos, de mayor diámetro pero hasta 200% más flexible.
- **Pistola arenado JAFE mAs:** más ergonómica y ligera. Equipada con válvula (control remoto) y boquillas de **carburo de tungsteno**.
- **Mejoras ergonómicas:** Asa de gran comodidad, regulable y de fácil manejo. Diseño con ruedas delanteras giratorias y ruedas fijas traseras para un mejor movimiento y transporte del equipo.

Sectores de aplicación:

- Especial para pequeños **trabajos de precisión** en decoración, industria de la madera o metal.
- Limpieza de **fachadas** y **grafitis**. Limpieza de plástico, retirada de papeles y adhesivos.
- Decapado desde **maderas** a decapado de **piscinas**.
- Limpieza y saneamiento de **hormigón**.
- Limpieza y eliminación de marcas en **pavimentos**.
- Limpieza y decapado de **tanques y recipientes metálicos**, así como el preparado de superficies metálicas.

FABRICACIÓN NACIONAL

RECUERDE:

- > PRESIÓN MÁX. **6,0 bar.**
- > SISTEMA **mAs.**
- > BOQ. **CARBURO de TUNGSTENO.**
- > MANGUERA PROFESIONAL de **ARENADO de 5 m.**
- > CAPACIDAD de **30 L.**

