



DACAME, S.L.
43515-La Galera (ESP)
CIF: B-43364082
www.dacame.com
dacame@dacame.com

FICHA TÉCNICA

REF. DOC. FT / 1055

Fecha: 16-abr.-16

Página: 1 / 1

IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO: PA074120100

DESCRIPCIÓN: PASARELA C/BDLLAS. PL-REF 2000x1000
(GA)

PESO APROXIMADO (Kg.): 69,0

Imagen
orientativa



DATOS TÉCNICOS

Fabricada con chapa cacahuete de espesor 2 mm galvanizada en caliente con un espesor mínimo de recubrimiento de 75 micras, de dimensiones:

- Longitud: 2000 mm
- Ancho de paso: 900 mm

DESTINO Y USO

Destinadas a dar continuidad de paso a través de zanjas, entibaciones, etc

NORMAS DE REFERENCIA

Las pasarelas PL - REF han sido fabricadas en conformidad con los requisitos que establecen los artículos 181, 182 y 188 del V Convenio General de la Construcción.

Las barandillas de las pasarelas cumplen los requisitos que establece la norma UNE - EN 13374

La superficie de la pasarela cumple con los requisitos que establecen las normas UNE - EN 12810 y 12811.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las pasarelas han soportado satisfactoriamente sin sufrir ninguna deformación permanente una carga uniformemente distribuida de 350 Kg/m².

Para uso exclusivo de peatones.

Las pasarelas deberán ir instaladas sobre superficies de apoyo lo suficientemente sólidas y estables.

El sistema de gestión de la calidad de
DACAME, S.L. es conforme con la
norma UNE-EN-ISO 9001

