

HDS 10/21-4 M CLASSIC

Fiable, fácil de manejar, con un precio y rendimiento excelentes y equipada con una bomba de cigüeñal de alta calidad, así como una robusta hidrolimpiadora de agua caliente con bastidor tubular de acero.



Ref. de pedido **1.030-911.0**

- Diseño potente, motor eléctrico de cuatro polos refrigerado por agua, con bomba de cigüeñal.
- Bastidor tubular de acero con gancho de grúa, manguera de alta presión de 10 m
- Pistola y lanza pulverizadora Classic, depósito de combustible de 30 l, ruedas antipinchazos

Características técnicas		
Código EAN		4054278956145
Número de fases de corriente	Ph	3
Tensión	V	400
Frecuencia	Hz	50
Caudal	l/h	350 - 1000
Presión de trabajo	bar / MPa	30 - 210 / 3 - 21
Presión máx.	bar	235
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C)	°C	máx. 80
Potencia de conexión	kW	8
Consumo de gasóleo con plena carga	kg/h	6,4
Consumo de aceite combustible ecoefficiency	kg/h	5,2
Cable de conexión	m	5
Depósito de combustible	l	30
Peso (con accesorios)	kg	128
Peso (con embalaje)	kg	138
Medidas (largo x ancho x alto)	mm	1075 x 722 x 892

Equipo de serie	
Pistola de pulverización manual:	Estándar
Longitud de la manguera de alta presión:	10 m
Especificación de la manguera de alta presión:	DN 8, 315 bar
Lanza pulverizadora:	1050 mm
Boquilla de alto rendimiento	
Equipamiento	
ANTI!Twist	
Desconexión de presión	
Enchufe conmutador de polos (3~)	

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.