

HDS 6/15-4 C CLASSIC

Hidrolimpiadora de agua caliente monofásica HDS 6/15-4 C Classic de la gama compacta con bomba de cigüeñal de larga vida útil, robusto bastidor tubular de acero y una inmejorable relación calidad-precio.



Ref. de pedido **1.030-914.0**

- Diseño potente, motor eléctrico de cuatro polos refrigerado por agua, con bomba de cigüeñal.
- Bastidor tubular de acero con gancho de grúa, manguera de alta presión de 10 m
- Pistola y lanza pulverizadora Classic, depósito de combustible de 30 l, ruedas antipinchazos

Características técnicas		
Código EAN		4054278956176
Número de fases de corriente	Ph	1
Tensión	V	230
Frecuencia	Hz	50
Caudal	l/h	300 - 600
Presión de trabajo	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Presión máx.	bar	200
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C)	°C	máx. 80
Potencia de conexión	kW	3,6
Consumo de gasóleo con plena carga	kg/h	3,9
Consumo de aceite combustible ecoefficiency	kg/h	3,2
Cable de conexión	m	5
Tamaño de la boquilla		025
Depósito de combustible	l	30
Peso (con accesorios)	kg	108
Peso (con embalaje)	kg	118
Medidas (largo x ancho x alto)	mm	1075 x 722 x 915

Equipo de serie	
Pistola de pulverización manual:	Agua caliente estándar
Lanza pulverizadora:	840 mm

Equipamiento	
Longitud de la manguera de alta presión:	10 m
Especificación de la manguera de alta presión:	DN 6, 250 bar
Desconexión de presión	

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.